

1210E



ABREPUERTAS DE GARAJE DE ½ HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA

Estableciendo las normas de calidad y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



RENDIMIENTO CONFIABLE Y RESISTENTE

- Diseñado para adaptarse a diferentes aplicaciones
- Cierre automático opcional

ACCESORIOS INCLUIDOS

41A5577-1 BOTONERA ILUMINADA PARA PARED

Abre y cierra la puerta del garaje y programa los controles remotos.



971-315LM CONTROL REMOTO DE UN BOTÓN (2)

Opera un solo abrepuertas de garaje.



SEGURO

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

SECURITY+® 315MHz protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

THE PROTECTOR SYSTEM® (opcional) hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

CONFIABLE

LÍMITE DE CARRERA abre una puerta de hasta 5m.

TERMINALES QUICK-CONNECT™ facilitan la conexión de dispositivos.

GARANTÍA de 4 años para el motor, 1 año para partes.

ACCESORIOS OPCIONALES

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



893MAX

THE PROTECTOR SYSTEM®

Fotocelda 770E, protege contra un cierre inesperado y habilita la función de cierre automático.



770E

PANEL DE CONTROL myQ®


Proporciona la compatibilidad para utilizar la tecnología Security+ 2.0® y myQ®. Requiere myQ® Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E.



889LM

myQ® HOME BRIDGE

Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet. Incorpora la compatibilidad con Apple® HomeKit™ y Siri® a los abrepuertas con Wi-Fi®. *



819LMB

*Para controlar este producto y poder utilizarlo como HomeKit de manera automática y fuera del hogar, se necesita un dispositivo Apple TV con tvOS™ 10.0 o una versión posterior o un iPad con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
LiftMasteriatam.com

LiftMaster

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2 HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA

MOTOR

- Potencia: 1/2 HP
- RPM: 1625
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

MECÁNICA



Materiales:

- Chasis: acero
- Riel: tipo "T" de tres piezas
- Carro: acero

Ajustes:

- Regulación de fuerza: mecánica para apertura y cierre
- Calibración de límites: mecánica

Sistema de manejo:

- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción: 16:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable

SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 540W
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m
- Tres terminales de contacto.



14.61 cm

DIMENSIONES

38.10 cm 25.40 cm

| INSTALACIÓN DEL RIEL | MEDIDAS EN METROS | | |
|----------------------|-------------------|------|------|
| Opciones de rieles | 2.13 | 2.43 | 3.07 |
| Longitud instalado | 3.15 | 3.46 | 4.07 |
| Apertura máxima | 2.28 | 2.60 | 3.20 |

Espacio libre vertical necesario: 5 cm

Límite de carrera: 5 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 315MHz

Rango operativo: ~46m

Temperatura de servicio: -40°C a 65°C

Frecuencia:

- Control remoto de un botón (971-315LM)
- Abrepuertas de garaje: 315MHz
- Codificación antirrobo: Security+®

PANEL DE CONTROL

- Botonera iluminada para pared (41A5577-1)
- Programa controles remotos

COMPATIBILIDAD

COMPATIBLE CON HOMELINK®

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.

myQ®

Panel de Control myQ® 889LM provee la compatibilidad para utilizar la tecnología Security+ 2.0® y myQ®. Requiere myQ® Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E.

myQ® Home Bridge 819LMB conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ® vía Internet. Compatible con Apple® HomeKit™ y Siri®.

ILUMINACIÓN

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

18 cm/s
Para apertura

18 cm/s
Para cierre

100W

CARACTERÍSTICAS

- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W
- Longitud de retardo de luz: ajustable de 1:30 a 4:30 minutos
- Tipo de retardo de luz: estado sólido

ENVÍO

CAJAS (2)

Dimensiones caja 1: 50.8 cm x 30.5 cm x 24.1 cm

Contenido:

- Botonera iluminada para pared 41A5577-1
- Dos controles remotos de un botón 971-315LM
- Cabezal del abrepuertas

Dimensiones caja 2: 104.1 cm x 8.9 cm x 5.1 cm

Contenido:

- Riel en "T" de tres piezas

PESO EMBALADO (en kilogramos)



COMODIDAD Y SEGURIDAD

- Cierre automático integrado
- Desenganche manual / emergencia
- Reconexión automática del carro
- Abertura de ventilación para mascota
- Reversa de seguridad cuando está cerrando
- Parada de seguridad cuando está abriendo
- La interrupción del haz de luz abre la puerta y enciende las luces
- PosiLock®
- Programa hasta 54 controles remotos y una llave digital



ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.

Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU., y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.

LMGDLAPG1210E 07/19

informes@merik.com
T. 800 500 9300
visita: merik.com

Expertos en accesos
y puertas automáticas

